

NEXXT PROMOKAUKALON KOKOAMISOHJEET



1. Laita kaksi elementtiä rinnakkain



2. Paina lukituskappale kuvan osoittamalla tavalla laitaelementin jalkojen uriin



3. varmistu, että lukituskappale on painettu pohjaan asti

4. Kaukalon kulmaelementeissä on pystysuuntaiset nuuttaukset, jotka pitää ennen elementin taivutusta "avata". Laita kulmaelementti lattialle. Ota jokin n. 60cm pitkä terävällä kulmalla (90°) oleva esim. lauta, puurima, metalliviivain ja painele lattiaa vasten jokainen pystysuuntainen nuuttaus olemassa olevaa nuuttausta pitkin. Tarkoitus on että nuuttaus hivenee "syvenee" ja näin elementti taipuu tasaisesti kaarelle ilman, että siihen tulee terävää taitosta.

HUOMIOITAVAA PROMOKAUKALOSTA

1. Kaukalo on tarkoitettu vain esittely- ja tapahtumakäyttöön valvotuissa olosuhteissa.
2. Kaukaloa ei saa päästää kostumaan ja se on aina varastoitava kuivassa paikassa.
3. Kaukalon yläreuna saattaa tuntua kovalta ja terävältä, siksi pakkauksessa on mukana rulla ilmastointiteippiä, joka liimataan kaukalon yläreunan yli.
4. Kaukalon materiaalista johtuen kaukaloa saatetaan joutua tukemaan pelikäytössä esimerkiksi sijoittamalla pelikasseja laitaelementin jalkoja vasten. Ulkokäytössä on elementtien jaloissa reijät, joihin voi sitoa kiinni lisäpainon.